

ANYFLEX-PUR-LT50

耐寒 -50 度防冻抗磨电缆 (可定制单芯)



应用

- 安装在环境温度 0 度以下的所有电气系统，特别是在工业使用环境中。适合固定安装和用于连续往复移动的场所，符合高精密伺服电机用缆高质量、可靠及持久的要求。

特点

- 柔性，小弯曲半径，阻燃，耐寒效果极佳，抗龟裂
- 符合 RoHS 指令
- 多重标准的布线电缆 CE 认可，使电缆能在欧盟地区使用

结构

- 符合 VDE0295/IEC228 第 6 类，多股细绞铜丝导体
- 特殊耐寒 TPE 混合料芯线绝缘
- 绝缘塑料薄膜包覆
- 特殊耐寒 PUR 混合料外护套
- *可选 (镀锡) 铜丝屏蔽编织，覆盖率达 85%

性能

- 工作电压：1000V 以下
- 绝缘电阻：> 20 MΩm x cm
- 最小弯曲半径：1.0x 电缆外径
- 使用温度范围：-50°C+90°C
- 芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识
X=无绿/黄双色接地标识

编号	芯线数+截面积 mm ²	电缆近似外径 mm	电缆耗铜量 kg/km	电缆重量 kg/km
007PUR50LT0020005	2x0.5	4.8	9.6	35
007PUR50LT002G0005	3G0.5	5.1	14.4	42
007PUR50LT0030005	3x0.5	5.1	14.4	42
007PUR50LT004G0005	4G0.5	5.7	19.2	54
007PUR50LT0040005	4x0.5	5.7	19.2	54
007PUR50LT005G0005	5G0.5	6.2	24.0	63
007PUR50LT0050005	5x0.5	6.2	24.0	63
007PUR50LT007G0005	7G0.5	6.7	33.6	81
007PUR50LT0070005	7x0.5	6.7	33.6	81
007PUR50LT0100005	10G0.5	8.6	48.0	116
007PUR50LT012G0005	12G0.5	8.9	58.0	131
007PUR50LT014G0005	14G0.5	9.5	67.0	153
007PUR50LT018G0005	18G0.5	10.5	86.4	188
007PUR50LT021G0005	21G0.5	11.7	101.0	221
007PUR50LT025G0005	25G0.5	12.4	120.0	261
007PUR50LT030G0005	30G0.5	13.3	144.0	304
007PUR50LT035G0005	35G0.5	14.5	168.0	356
007PUR50LT040G0005	40G0.5	15.4	192.0	400
007PUR50LT052G0005	52G0.5	17.3	250.0	517
007PUR50LT061G0005	61G0.5	18.5	293.0	603
007PUR50LT00200075	2x0.75	5.4	14.4	45

ANYFLEX-PUR-LT50

耐寒 -50 度防冻抗磨电缆 (可定制单芯)

编号	芯线数+截面积 mm ²	电缆近似外径 mm	电缆耗铜量 kg/km	电缆重量 kg/km
007PUR50LT003G00075	3G0.75	5.7	21.6	55
007PUR50LT00300075	3x0.75	5.7	21.6	55
007PUR50LT004G00075	4G0.75	6.2	28.8	66
007PUR50LT00400075	4x0.75	6.2	28.8	66
007PUR50LT005G00075	5G0.75	6.7	36.0	79
007PUR50LT00500075	5x0.75	6.7	36.0	79
007PUR50LT007G00075	7G0.75	7.3	50.0	101
007PUR50LT00700075	7x0.75	7.3	50.0	101
007PUR50LT008G00075	9G0.75	9.4	65.0	137
007PUR50LT010G00075	10G0.75	9.6	72.0	150
007PUR50LT012G00075	12G0.75	9.9	86.0	171
007PUR50LT01200075	12x0.75	9.9	86.0	171
007PUR50LT015G00075	15G0.75	10.9	108.0	209
007PUR50LT01500075	15x0.75	10.9	108.0	209
007PUR50LT016G00075	16G0.75	11.1	115.2	220
007PUR50LT0187G00075	18G0.75	11.7	130.0	244
007PUR50LT021G00075	21G0.75	13.0	151.0	286
007PUR50LT025G00075	25G0.75	13.8	180.0	337
007PUR50LT026G00075	26G0.75	14.2	187.2	350
007PUR50LT034G00075	34G0.75	15.9	245.0	448
007PUR50LT041G00075	41G0.75	17.4	296.0	538
007PUR50LT050G00075	50G0.75	19.2	360.0	648
007PUR50LT051G00075	51G0.75	19.2	367.0	646
007PUR50LT061G00075	61G0.75	20.5	439.0	779
007PUR50LT002001	2x1.0	5.7	19.2	53
007PUR50LT003G001	3G1.0	6.0	28.8	65
007PUR50LT003001	3x1.0	6.0	28.8	65
007PUR50LT004G001	4G1.0	6.5	38.4	79
007PUR50LT004001	4x1.0	6.5	38.4	79
007PUR50LT005G001	5G1.0	7.1	48.0	94
007PUR50LT005001	5x1.0	7.1	48.0	94
007PUR50LT006G001	6G1.0	8.0	58.0	113
007PUR50LT007G001	7G1.0	8.0	67.0	126
007PUR50LT007001	7x1.0	8.0	67.0	126
007PUR50LT008G001	8G1.0	9.5	77.0	149
007PUR50LT009G001	9G1.0	10.0	86.0	164
007PUR50LT010G001	10G1.0	10.2	96.0	180
007PUR50LT012G001	12G1.0	10.5	115.0	205
007PUR50LT012001	12x1.0	10.5	115.0	205
007PUR50LT014G001	14G1.0	11.2	134.0	238
007PUR50LT016G001	16G1.0	11.8	153.6	266
007PUR50LT0018G001	18G1.0	12.7	173.0	320
007PUR50LT018001	18x1.0	12.7	173.0	320
007PUR50LT020G001	20G1.0	13.4	192.0	330

ANYFLEX-PUR-LT50

耐寒 -50 度防冻抗磨电缆 (可定制单芯)

编号	芯线数+截面积 mm ²	电缆近似外径 mm	电缆耗铜量 kg/km	电缆重量 kg/km
007PUR50LT020001	20x1.0	13.4	192.0	330
007PUR50LT025G001	25G1.0	14.7	240.0	408
007PUR50LT026G001	26G1.0	15.1	249.0	424
007PUR50LT034G001	34G1.0	17.1	326.0	551
007PUR50LT036G001	36G1.0	17.4	346.0	578
007PUR50LT041G001	41G1.0	18.8	394.0	661
007PUR50LT050G001	50G1.0	20.6	480.0	797
007PUR50LT056G001	56G1.0	21.4	538.0	888
007PUR50LT061G001	61G1.0	22.1	586.0	98
007PUR50LT0020015	2x1.5	6.3	29.0	68
007PUR50LT003G0015	3G1.5	6.7	43.0	84
007PUR50LT0030015	3x1.5	6.7	43.0	84
007PUR50LT004G0015	4G1.5	7.2	58.0	104
007PUR50LT0040015	4x1.5	7.2	58.0	104
007PUR50LT005G0015	5G1.5	8.1	72.0	128
007PUR50LT0050015	5x1.5	8.1	72.0	128
007PUR50LT006G0015	6G1.5	8.4	86.4	157
007PUR50LT007G0015	7G1.5	8.9	101.0	166
007PUR50LT0070015	7x1.5	8.9	101.0	166
007PUR50LT008G0015	8G1.5	10.6	116.0	210
007PUR50LT0080015	8x1.5	10.6	116.0	210
007PUR50LT009G0015	9G1.5	11.4	130.0	221
007PUR50LT010G0015	10G1.5	11.6	143.0	243
007PUR50LT011G0015	11G1.5	11.6	158.0	258
007PUR50LT012G0015	12G1.5	12.0	173.0	279
007PUR50LT01200158	12x1.5	12.0	173.0	279
007PUR50LT014G0015	14G1.5	12.7	202.0	323
007PUR50LT016G0015	16G1.5	13.4	230.4	361
007PUR50LT018G0015	18G1.5	14.4	259.0	407
007PUR50LT021G0015	21G1.5	15.7	302.0	469
007PUR50LT025G0015	25G1.5	16.9	360.0	560
007PUR50LT026G0015	26G1.5	17.3	374.4	582
007PUR50LT032G0015	32G1.5	18.7	461.0	704
007PUR50LT034G0015	34G1.5	19.4	490.0	746
007PUR50LT041G0015	41G1.5	21.3	591.0	895
007PUR50LT050G0015	50G1.5	23.5	720.0	1089
007PUR50LT061G0015	61G1.5	25.2	878.0	1309
007PUR50LT0020025	2x2.5	7.5	48.0	101
007PUR50LT003G0025	3G2.5	8.1	72.0	132
007PUR50LT004G0025	4G2.5	8.9	96.0	163
007PUR50LT005G0025	5G2.5	10.0	120.0	200
007PUR50LT007G0025	7G2.5	11.1	168.0	267
007PUR50LT012G0025	12G2.5	14.8	288.0	445
007PUR50LT014G0025	14G2.5	15.8	336.0	515

ANYFLEX-PUR-LT50

耐寒 -50 度防冻抗磨电缆 (可定制单芯)

编号	芯线数+截面积 mm ²	电缆近似外径 mm	电缆耗铜量 kg/km	电缆重量 kg/km
007PUR50LT018G0025	18G2.5	17.8	432.0	648
007PUR50LT025G0025	25G2.5	20.8	600.0	890
007PUR50LT034G0025	34G2.5	24.4	816.0	1208
007PUR50LT050G0025	50G2.5	29.4	1200.0	1754
007PUR50LT003G004	3G4	9.9	115.0	201
007PUR50LT004G004	4G4	10.8	154.0	249
007PUR50LT005G004	5G4	12.1	192.0	294
007PUR50LT007G004	7G4	13.4	269.0	407
007PUR50LT011G004	11G4	17.6	422.0	634
007PUR50LT012G004	12G4	18.1	461.0	660
007PUR50LT003G006	3G6	11.7	172.8	289
007PUR50LT004G006	4G6	13.0	230.0	365
007PUR50LT005G006	5G6	14.5	288.0	447
007PUR50LT007G006	7G6	16.0	403.0	600
007PUR50LT003GO10	3G10	14.6	288.0	466
007PUR50LT004GO10	4G10	16.2	384.0	590
007PUR50LT005GO10	5G10	18.1	480.0	722
007PUR50LT007GO10	7G10	20.0	672.0	968
007PUR50LT004G016	4G16	18.8	614.0	1087
007PUR50LT005G0016	5G16	21.2	768.0	1370
007PUR50LT007G006	7G16	23.4	1075.0	1779
007PUR50LT004G0025	4G25	23.5	960.0	1582
007PUR50LT005G0025	5G25	26.4	1200.0	1998
007PUR50LT007G0025	7G25	29.1	1680.0	2825
007PUR50LT004G0035	4G35	26.4	1344.0	2106
007PUR50LT005G0035	5G35	29.6	1680.0	2635
007PUR50LT004G0016	4G16	18.8	614.0	1087
007PUR50LT005G0016	5G16	21.2	768.0	1370
007PUR50LT007G0016	7G16	23.4	1075.0	1779

*可为客户提供特殊定做