

ANYFLEX-RN H07RN-F 橡套系列



应用

●适用于重型设备如：发动机、大型工具、农用机械或建筑设备等。可承受较大的应力。用于干燥或潮湿的室内，也可在露天或潮湿的工业环境中使用。该电缆还可以安装在灰泥上、临时建筑物和居住的营地中。也适合于直接敷设在机器中，比如电梯和起重机。它们可以用于管道和设备中防护和固定安装，也可用于电机等连接电缆。

特点

- 阻燃，抗紫外线，防臭氧
- 外径小，节省电缆安装所需空间
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定
- 符合 CE /TUV/VDE 等标准

结构

- 符合 VDE0295/IEC228 第 6 类，多股细绞铜丝导体
- 橡胶芯线绝缘，符合 DIN VDE0282（可根据客户要求定制颜色）
- 橡胶外护套（可根据客户要求定制颜色）

性能

- 工作电压：450/750V
- 绝缘电阻：> 1GOhm x cm
- 测试电压：2000V
- 最小弯曲半径：6x 电缆外径
- 使用温度范围：-30℃至 +60℃

编号	芯数及截面积 n x mm ²	电缆近似外径 mm	电缆消耗铜量 KG / KM	电缆近似重量 KG / KM
006HN00115	1x1.5	7.1	14.4	59.0
006HN00125	1 x 2.5	7.9	24.0	74.0
006HN00104	1 x 4	9.0	60.0	99.0
006HN00106	1 x 6	11.0	58.0	129.0
006HN00110	1.x 10	12.5	96.0	200.0
006HN00116	1 x 16.0	14.5	154.0	279.0
006HN00125	1 x 25.0	16.5	240.0	396.0
006HN001135	1 x 35.0	18.5	336.0	540.0
006HN001150	1.x 50.0	21.0	480.0	719.0
006HN001170	1 x 70.0	23.5	672.0	947.0
006HN00195	1 x 95.0	26.0	912.0	1230.0
006HN01120	1 x 120.0	28.6	1152.0	1520.0
006HN01150	1 x 150	31.5	1440.0	1887.0
006HN01185	1 x 185	34.5	1776.0	2300.0
006HN01240	1 x 240	38.3	2304.0	2960.0
006HN01300	1.x 300	41.5	2880.0	3585.0
006HN00201	2x1	10.5	19.0	89.0
006HN00301	3G1	11.5	29.0	111.0
006HN00401	4 G1	12.5	38.0	146.0
006HN00101	5 G1	13.5	46.0	192.0
006HN00215	2 x1.5	11.5	29	128.0
006HN00315	3 G1.5	12.5	43	157.0
006HN00415	4 G1.5	13.5	58.0	192.0
006HN00515	5 G1.5	15.0	72.0	238.0

ANYFLEX-RN H07RN-F 橡套系列

78

编号	芯数及截面积 n x mm ²	电缆近似外径 mm	电缆消耗铜量 KG / KM	电缆近似重量 KG / KM
006HN00715	7 G1.5	17.5	101.0	371.0
006HN01215	12 G1.5	22.4	173.0	516.0
006HN01815	18 G1.5	23	274.0	770.0
006HN01915	19 G1.5	24	275.0	788.0
006HN02415	24 G1.5	28	346.0	968.0
006HN00225	2 x2.5	13.5	48.0	177.0
006HN00325	3 G2.5	14.5	72.0	217.0
006HN00425	4 G2.5	15.5	96.0	269.0
006HN00525	5 G2.5	17.0	120.0	329.0
006HN00725	7 G2.5	19.5	168.0	499.0
006HN00825	8G2.5	20.0	192.0	590.0
006HN01225	12 G2.5	26.2	288.0	719.0
006HN01825	18 G2.5	28	432.0	1068.0
006HN01925	19 G2.5	31.2	456.0	1068.0
006HN02425	24 G2.5	36.4	576.0	1400.0
006HN00204	2 x4	15.0	77.0	249.0
006HN00304	3 G4	16.2	115.0	298.0
006HN00404	4 G4	18.0	154.0	373.0
006HN00504	5 G4	19.9	192.0	466.0
006HN00206	2 x6	18.5	116.0	327.0
006HN00306	3 G6	20.0	173.0	407.0
006HN00406	4 G6	22.0	230.0	514.0
006HN00506	5 G6	24.5	288.0	640.0
006HN00210	2 x10	24.0	192.0	586.0
006HN00310	3 G10	25.5	288.0	716.0
006HN00410	4 G10	28.0	384.0	898.0
006HN00510	5 G10	30.5	480.0	1107.0
006HN00216	2 x16	27.5	307.0	810.0
006HN00316	3 G16	29.5	461.0	1008.0
006HN00416	4 G16	32.0	614.0	1253.0
006HN00516	5 G16	35.5	768.0	1564.0
006HN00225	2 x25	31.5	480.0	1157.0
006HN00325	3 G25	34.0	720.0	1451.0
006HN00425	4 G25	37.5	960.0	1846.0
006HN00525	5 G25	41.5	1200.0	2291.0
006HN00335	3 G35	38.0	1008.0	1901.0
006HN00435	4 G35	42.0	1344.0	2393.0
006HN00535	5 G35	45.8	1680.0	2684.0
006HN00350	3 G50	42.9	1440.0	2580.0
006HN00450	4 G50	47.5	1920.0	3284.0
006HN00550	5 G50	47.0	2400.0	3950.0
006HN00370	3 G70	48.3	2016.0	3386.0
006HN00470	4 G70	50.0	3360	4893.0
006HN00570	5 G70	56	2688.0	4331.0

ANYFLEX-RN H07RN-F 橡套系列

编号	芯数及截面积 n x mm ²	电缆近似外径 mm	电缆消耗铜量 KG / KM	电缆近似重量 KG / KM
006HN00395	3 G95	54.0	2736.0	4483.0
006HN00495	4 G95	61.0	3648.0	5712.0
006HN03120	3 G120	60.0	3456.0	5182.0
006HN04120	4 G120	66.0	4608.0	6828.0
006HN04150	4 G150	74.0	5760.0	8319.0
006HN04180	4 G185	80.0	7104.0	10062.0
006HN04240	4 G240	91.0	9216.0	13125.0

※ 可为客户提供特殊定做

79

