

# ANYFLEX-HN

## H01N2-D/H01N2-E 焊接电缆



### 应用

● 用于焊接工具和焊接设备之间的连接电缆或焊把线，适合苛刻条件下的移动安装，如汽车和船舶制造、输送机和装配线等。这种电缆在接触惰性气体、臭氧、光、油等时非常可靠。适合安装于潮湿，干燥的室内，也可安装于室外。还适用于手控或自动流水线及点焊机等的安装连接。坚固的结构使得这些电缆能同时耐受冷和热以及燃烧。

### 特点

- 特别耐油，耐化学性，小弯曲半径
- 抗寒 阻燃，抗紫外线 抗臭氧
- 无有害物质，符合 RoHS 标准
- 本产品符合 EEC 规程 73/23 ( 低电压规程 ) CE 的规定
- 符合 CE /TUV/VDE 等标准

### 结构

- 符合 VDE0295/IEC228 第 6 类，多股细绞铜丝导体
- 氯丁橡胶复合物绝缘 ( 根据客户要求定制颜色 )

### 性能

- 工作电压: 100 V
- 绝缘电阻: > 20 MOhm x Km
- 最小弯曲半径: 12x 电缆外径
- 使用温度范围:  
移动安装: - 25℃ 至 +80℃  
固定安装: - 40℃ 至 +90℃

| 编号           | 芯数及截面积<br>N x mm <sup>2</sup> | 电缆近似外径<br>mm | 电缆消耗铜量<br>KG / KM | 电缆近似重量<br>KG / KM |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| H01N2-D      |                               |              |                   |                   |
| 006HND00110  | 1x10                          | 9.7          | 96.0              | 140.0             |
| 006HND00116  | 1 x 16.0                      | 11.0         | 154.0             | 210.0             |
| 006HND00125  | 1 x 25.0                      | 12.7         | 240.0             | 300.0             |
| 006HND00135  | 1 x 35.0                      | 14.5         | 336.0             | 410.0             |
| 006HND00150  | 1.x 50.0                      | 17.0         | 480.0             | 560.0             |
| 006HND00170  | 1 x 70.0                      | 19.0         | 672.0             | 800.0             |
| 006HND00195  | 1 x 95.0                      | 21.5         | 912.0             | 1010.0            |
| 006HND001120 | 1 x 120.0                     | 24.0         | 1152.0            | 1300.0            |
| 006HND001150 | 1x150                         | 26.4         | 1440.0            | 1650.0            |
| 006HND001185 | 1x185                         | 28.9         | 1776.0            | 1920.0            |
| 006HND001240 | 1x240                         | 29.5         | 2304.0            | 2540.0            |
| H01N2-E      |                               |              |                   |                   |
| 006HNE00110  | 1x10                          | 7.8          | 96                | 119.0             |
| 006HNE00116  | 1 x 16.0                      | 9.1          | 154.0             | 200.0             |
| 006HNE00125  | 1 x 25.0                      | 10.8         | 240.0             | 265.0             |
| 006HNE00135  | 1 x 35.0                      | 12.3         | 336.0             | 380.0             |
| 006HNE00150  | 1.x 50.0                      | 14.8         | 500.0             | 550.0             |
| 006HNE00170  | 1 x 70.0                      | 17.0         | 700.0             | 800.0             |
| 006HNE00195  | 1 x 95.0                      | 19.5         | 950.0             | 1010.0            |
| 006HNE001120 | 1 x 120.0                     | 21.6         | 1200.0            | 1190.0            |
| 006HNE001150 | 1x150                         | 23.5         | 1440              | 1305.0            |
| 006HNE001185 | 1x185                         | 25.5         | 1776              | 1511.0            |

※ 可为客户提供特殊定做