

ANYCERT-SAA-AS/NZS 5000.1-0.6/1KV-SRCP

多芯聚氯乙烯屏蔽/铠装电力电缆



页码

应用

- 广泛适用在发电厂，工业和开关设备安装及电力公司等，也可在室内，电缆导管内的电路控制使用。具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性。

结构

- 符合 AS/NZS1125 标准导体，1 类，2 类或 5 类铜丝
- 符合 AS/NZS 3808 标准绝缘，PVC V90
- （镀锡）铜丝屏蔽编织，覆盖率达 85%
也可定制各类型铠装屏蔽层
- 符合 AS/NZS 3808 标准护套，PVC 5V-90

特点

- 采用环保材料，无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用
- 具有较强的抗电磁干扰能力

性能

- 工作电压：0.6/1kV
- 最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5℃至+90℃
固定安装：-40℃至+90℃
- 阻燃和延燃性：IEC 60332.1

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.1SRCP	2×0.5	12.1	258.2
5000.1SRCP	3×0.5	12.5	277.7
5000.1SRCP	4×0.5	13.1	305.3
5000.1SRCP	5×0.5	13.9	334.9
5000.1SRCP	2×0.75	12.5	271.9
5000.1SRCP	3×0.75	12.9	293.0
5000.1SRCP	4×0.75	13.6	322.8
5000.1SRCP	5×0.75	14.4	354.9
5000.1SRCP	2×1.0	12.9	285.4
5000.1SRCP	3×1.0	13.3	308.2
5000.1SRCP	4×1.0	14.1	340.4
5000.1SRCP	5×1.0	14.9	374.9
5000.1SRCP	2×1.5	13.5	306.8
5000.1SRCP	3×1.5	14.0	332.4
5000.1SRCP	4×1.5	14.8	368.5
5000.1SRCP	5×1.5	15.7	407.1

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.1SRCP	2×2.5	14.3	333.9
5000.1SRCP	3×2.5	14.9	363.0
5000.1SRCP	4×2.5	15.8	403.6
5000.1SRCP	5×2.5	16.8	447.1
5000.1SRCP	2×4	16.3	407.8
5000.1SRCP	3×4	17.0	447.9
5000.1SRCP	4×4	18.2	502.9
5000.1SRCP	5×4	19.5	561.6
5000.1SRCP	2×6	17.9	463.7
5000.1SRCP	3×6	18.7	511.1
5000.1SRCP	4×6	20.1	575.9
5000.1SRCP	5×6	21.7	645.0
5000.1SRCP	2×10	20.1	542.3
5000.1SRCP	3×10	21.1	600.5
5000.1SRCP	4×10	22.8	679.8
5000.1SRCP	5×10	24.7	764.3

ANYCERT-SAA-AS/NZS 5000.1-0.6/1KV-SRCP

多芯聚氯乙烯屏蔽/铠装电力电线

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.1SRCP	2×16	22.1	612.1
5000.1SRCP	3×16	23.3	679.4
5000.1SRCP	4×16	25.1	766.2
5000.1SRCP	5×16	27.4	872.3
5000.1SRCP	2×25	26.5	779.0
5000.1SRCP	3×25	28.1	879.4
5000.1SRCP	4×25	30.8	1021.3
5000.1SRCP	5×25	34.2	1217.9
5000.1SRCP	2×35	30.6	935.8
5000.1SRCP	3×35	32.9	1099.8
5000.1SRCP	4×35	37.4	1647.8
5000.1SRCP	5×35	41.0	1892.3
5000.1SRCP	2×50	34.6	1147.2
5000.1SRCP	3×50	38.1	1680.2
5000.1SRCP	4×50	41.8	1952.6
5000.1SRCP	5×50	46.3	2301.9
5000.1SRCP	2×70	40.4	1751.9
5000.1SRCP	3×70	43.0	1979.0
5000.1SRCP	4×70	47.7	2358.2
5000.1SRCP	5×70	52.4	2727.7
5000.1SRCP	2×95	45.5	2108.7

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
5000.1SRCP	3×95	48.4	2392.4
5000.1SRCP	4×95	53.3	2801.5
5000.1SRCP	5×95	59.2	3315.8
5000.1SRCP	2×120	49.6	2370.5
5000.1SRCP	3×120	52.8	2693.1
5000.1SRCP	4×120	58.7	3221.3
5000.1SRCP	5×120	64.6	3747.5
5000.1SRCP	2×150	54.5	2732.1
5000.1SRCP	3×150	58.6	3180.0
5000.1SRCP	4×150	64.6	3744.9
5000.1SRCP	5×150	71.3	4373.5
5000.1SRCP	2×185	60.1	3191.6
5000.1SRCP	3×185	64.1	3656.7
5000.1SRCP	4×185	70.8	4324.7
5000.1SRCP	5×185	78.7	5147.7
5000.1SRCP	2×240	64.2	3534.4
5000.1SRCP	3×240	68.5	4066.4
5000.1SRCP	4×240	76.2	4902.6
5000.1SRCP	5×240	85.4	6603.1

*可为客户提供特殊定做